

Fiche Technique

ARGENT 70C

Film de protection solaire intérieur

Description :

Le film de protection solaire ARGENT 70C, avec 68% de rejet de chaleur constitue la solution en pose intérieure disposant du meilleur ratio performance/luminosité intérieure.

Constitué de 4 couches de polyester et d'un traitement crystal, il est parfaitement adapté aux fortes expositions

De plus, non teinté, il permet de conserver une excellente lumière dans les locaux et une transparence totale sur l'extérieur, tout en limitant l'éblouissement.

Son aspect « miroir argent » vu de l'extérieur lui confère également des propriétés de protection contre le vis-à-vis.

Conseils d'application :

Pose intérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	SUR ETUDE
Double vitrage (LOW-E)	SUR ETUDE
Simple vitrage STADIP	OUI
Double vitrage STADIP	SUR ETUDE

Pour les cas « Sur étude » et « Non » se reporter aux informations techniques sur les risques de choc thermique

Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE 10 ANS en pose intérieure contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 15 ans.

Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la chaleur dans les cas suivants :

- Bureaux.
- Ateliers
- Écoles
- Vérandas.

Entretien :

Grâce au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

CLASSEMENT AU FEU : M1

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	44 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	68 %
Ratio solaire de Réflexion	43 %
Ratio solaire de Absorption	35 %
Ratio solaire de Transmission	22 %
Réduction d'éblouissement	68 %
Épaisseur	50 microns

Exemples de réalisations :



PRO BTP—GAP (200 m2) - Protection contre la chaleur