

## Fiche Technique

# ARGENT 50C

Film de protection solaire intérieur

### Description :

Le film de protection solaire ARGENT 50C, avec 58% de rejet de chaleur constitue la solution en pose intérieure disposant du meilleur ratio performance/transparence.

Non teinté, il permet de conserver une excellente lumière dans les locaux et une transparence sur l'extérieur, tout en limitant l'éblouissement.

Son aspect « miroir argent » vu de l'extérieur lui confère également des propriétés de visuelle proche du verre naturel.

### Conseils d'application :

Pose intérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	SUR ETUDE
Double vitrage (LOW-E)	SUR ETUDE
Simple vitrage STADIP	OUI
Double vitrage STADIP	SUR ETUDE

Pour les cas « Sur étude » et « Non » se reporter aux informations techniques sur les risques de choc thermique

### Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE 10 ANS en pose intérieure contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 15 ans.

### Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la chaleur dans les cas suivants :

- Bureaux.
- Ateliers
- Écoles
- Vérandas.

### Entretien :

Grâce au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

### CLASSEMENT AU FEU : M1

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	26 %
Transmission Lumière Visible	48 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	58 %
Ratio solaire de Réflexion	31 %
Ratio solaire de Absorption	29 %
Ratio solaire de Transmission	40 %
Réduction d'éblouissement	47 %
Épaisseur	50 microns

### Exemples de réalisations :

