

Fiche Technique

CENDRE 95XC

Film de protection solaire extérieur

Description :

Le film de protection solaire CENDRE 95XC, avec 95% de réduction d'éblouissement constitue une solution de PROTECTION CONTRE L'EBLOUISSEMENT.

Constitué de 4 couches de polyester et d'un traitement crystal, il est parfaitement adapté aux fortes expositions

De plus, teinté mais non métallisé, il est particulièrement apprécié pour son effet de VERRE FUME.

Son aspect « noir intense » vu de l'extérieur lui confère également des propriétés de protection contre le vis-à-vis.

Conseils d'application:

Pose extérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	PRUDENCE
Double vitrage (LOW-E)	NON
Simple vitrage STADIP	NON
Double vitrage STADIP	PRUDENCE

Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE 5 ANS en pose verticale
3 ANS en pose horizontale contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 10 ans.

Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la chaleur dans les cas suivants :

- Zone de stockage.
- Ateliers
- Salle de projection.

Entretien :

Grâce au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

CLASSEMENT AU FEU : M1

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	5 %
Transmission Lumière Visible	6 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	40 %
Ratio solaire de Réflexion	7 %
Ratio solaire de Absorption	48 %
Ratio solaire de Transmission	45 %
Réduction d'éblouissement	95 %
Épaisseur	50 microns

Exemples de réalisations :



Cocktail Scandinave (34) : Traitement des 2 ailes du bâtiment pour une protection contre le vis-à-vis l'éblouissement—200 m²