

Fiche Technique

CLEAR 1UVC

Film ANTI-UV transparent

Description :

Le film ANTI-UV CLEAR 1 UVC, constitue la première solution de protection contre la décoloration.

De plus, avec un **rejet des UV de 99,5%**, il constitue un réel **premier retardateur à la décoloration (voir causes de la décoloration)**, non métallisé, il est particulièrement adapté à **protéger des tissus ou des œuvres à plus de 2 mètres des vitrages.**

Totalement transparent, il n'altère pas les COULEURS.

Conseils d'application:

Pose intérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	OUI
Double vitrage (LOW-E)	OUI
Simple vitrage STADIP	OUI
Double vitrage STADIP	OUI

Pour les cas « Sur étude » et « Non » se reporter aux informations techniques sur les risques de chocs thermique

Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE **10 ANS** contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 15 ans.

Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la décoloration dans les cas suivants :

- MUSEES, Galeries
- Bâtiments classés (produit validé par les bâtiments de France)
- Particuliers, habitation/logement.
- Vitrines, commerces

Entretien :

Grace au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

CLASSEMENT AU FEU : M1



Rejet U.V	99,5 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	9 %
Transmission Lumière Visible	84 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	14 %
Ratio solaire de Réflexion	9 %
Ratio solaire de Absorption	7 %
Ratio solaire de Transmission	84 %
Réduction d'éblouissement	NC %
Epaisseur	50 microns

Exemples de réalisations :



Château D'Avignon : Protection contre la décoloration : 100 m2



Musée de Vienne : Protection contre la décoloration : 90 m2