

Fiche Technique

PLATINE 70XC

Film de protection solaire extérieur

Description :

Le film de protection solaire PLATINE 70XC, avec **70% de rejet de chaleur et 28% de Transmission de Lumière Visible**, constitue un des meilleurs compromis—Rejet de chaleur/ Luminosité intérieure.

De plus, non teinté, il permet de conserver une excellente lumière dans les locaux et une transparence totale sur l'extérieur.

Son aspect « miroir argent » vu de l'extérieur lui confère également des propriétés de protection contre le vis-à-vis.

Conseils d'application:

Pose extérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	OUI
Double vitrage (LOW-E)	OUI
Simple vitrage STADIP	OUI
Double vitrage STADIP	OUI

Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE **5 ANS** en pose verticale
3 ANS en pose horizontale contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 10 ans.

Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la chaleur dans les cas suivants :

- Bureaux.
- Ateliers
- Vérandas.

Entretien :

Grace au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

CLASSEMENT AU FEU : M1

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	43 %
Transmission Lumière Visible	28 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	70 %
Ratio solaire de Réflexion	47 %
Ratio solaire de Absorption	25 %
Ratio solaire de Transmission	28 %
Réduction d'éblouissement	68 %
Épaisseur	50 microns

Exemples de réalisations :



Centre de Vacances (05000 Gap) : 250 m2