

## Fiche Technique

# SPECTRA 30 C

Film de protection solaire et anti-uv transparent

### Description :

Le film de protection solaire SPECTRA 30C permet de lutter contre la décoloration, tout en conservant une transparence optimale et SANS MODIFIER LES COULEURS.

Le SPECTRA dispose d'un nouveau procédé de métallisation très dense, et constitue ainsi le film solaire disposant du meilleur ratio performance/« effet miroir » ( relation entre l'énergie solaire totale rejetée et la réflexion de lumière visible).

De plus, avec un rejet des UV de 99%, et une rejet de chaleur de 49%, il constitue également un réel retardateur à la décoloration (voir causes de la décoloration).

Enfin, sa transparence n'altérant pas l'esthétique global du bâtiment, ce film est également recommandé dans les environnements classés.

### Conseils d'application:

Pose intérieure sur vitrages en surface plane :

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage teinté	OUI
Double vitrage (LOW-E)	SUR ETUDE
Simple vitrage STADIP	OUI
Double vitrage STADIP	OUI

Pour les cas « Sur étude » et « Non » se reporter aux informations techniques sur les risques de chocs thermique

### Garantie et durée de vie :

Film GARANTIE 10 ANS contre:

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquellement

Durée de vie : Marché de renouvellement supérieur à 15 ans.

### Utilisation :

Film particulièrement recommandé pour une protection contre la décoloration dans les cas suivants :

- VITRINES / COMMERCES
- Pharmacies.
- Bâtiments classés (produit validé par les bâtiments de France)
- Particuliers, habitation/logement.

### Entretien :

Grace au traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, le film s'entretient avec des solutions de nettoyage usuelles, 30 jours après la pose.

### CLASSEMENT AU FEU : M1



**Siège social :**  
647 rue de la Farnière  
69400 GLEIZE  
Tél : 04 74 66 89 81 - Fax : 04 74 09 08 66

Agence des ALPES  
647 rue de la Farnière  
69400 GLEIZE  
Tél : 06 81 32 89 36 - Fax : 04 74 09 08 66

[www.sunprotect.fr](http://www.sunprotect.fr)

SARL SUN PROTECT au capital de 8 000 € - 478 261 761 RCS Villefranche-Tarare - TVA FR 95478261761

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	7 %
Transmission Lumière Visible	70 %
Énergie solaire totale rejeté (chaleur)	49%
Ratio solaire de Réflexion	27 %
Ratio solaire de Absorption	26 %
Ratio solaire de Transmission	47 %
Réduction d'éblouissement	20 %
Rejet Infrarouge (760 à 2500 mm)	≈ 70%
Epaisseur	50 microns

### Exemples de réalisations :



Tivoli et Béréziat : Protection contre la décoloration et la chaleur : 70 m<sup>2</sup>



Musée d'Art Contemporain de Nice : 4 passerelles sur 4 étages - 2000 m<sup>2</sup>